

LED STANDALONE SERIES

様々なシーンで活躍できる単独仕様モデル



SLK4538s

自立・壁掛け・スタンド使い
ができるコンパクトタイプ。

製品名	SLK4538s
照射角	120°
光源色	5700K
全光束	3500lm ±10%
入力電力	AC100V 50/60Hz
消費電力	36W
使用環境温度	0~+40°C



SL9024-WH-M

強力マグネットで
金属面に取付可能。^{※1}

製品名	SL9024-WH-M
照射角	120°
光源色	5700K
全光束	6100lm ±10%
入力電力	AC100V 50/60Hz
消費電力	60W
使用環境温度	0~+40°C

※1 マグネットで貼付け可能な金属面は磁石がつく面に限ります。



SLK9527

スタンドにも取付けできる
広範囲を明るくします。

製品名	SLK9527
照射角	120°
光源色	5700K
全光束	6100lm ±10%
入力電力	AC100V 50/60Hz
消費電力	60W
使用環境温度	0~+40°C



SLK1227

天井吊り下げ専用タイプ。
複数台の連結運用も可能。

製品名	SLK1227
照射角	120°
光源色	5700K
全光束	6100lm ±10%
入力電力	AC100V 50/60Hz
消費電力	70W
使用環境温度	0~+40°C

※改良のため製品仕様は予告なく変更になることがあります。

LED PANEL SERIES

LEDパネル単体ラインナップ



製品名	LED 4538
照射角	120°
光源色	5700K
全光束	3500lm ±10%
消費電力	36W
寸法	450x380x8mm*



製品名	LED 9024
照射角	120°
光源色	5700K
全光束	6100lm ±10%
消費電力	60W
寸法	900x240x9mm*



製品名	LED 9527
照射角	120°
光源色	5700K
全光束	6100lm ±10%
消費電力	60W
寸法	950x270x9mm*



製品名	LED 1227
照射角	120°
光源色	5700K
全光束	6500lm ±10%
消費電力	70W
寸法	1195x270x8mm*

※2 寸法はコネクタ・ケーブル含まず。 ※ご使用には電気工事が必要です。 ※改良のため製品仕様は予告なく変更になることがあります

